

VIVAX ACP-12CH35AENI klima uređaj



Šifra proizvoda: 1153

39 990.00 RSD

Neto cena: 39 990.00 RSD

Opis proizvoda

Klima uređaji

Nominalni kapacitet hlađenja (kW)	3,52
Minimalni kapacitet hlađenja (kW)	1,38
Maksimalni kapacitet hlađenja (kW)	4,31
Energetska klasa hlađenja	A++
SEER koeficijent	7,0
Oblast rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Procenjeno opterećenje hlađenja (W)	3600
Nominalna snaga ulaza za hlađenje (W)	1096

Nominalni kapacitet grejanja (kW)	3,81
Minimalni kapacitet grejanja (kW)	1,06
Maksimalni kapacitet grejanja (kW)	4,38
Grejanje energetske klase	A+
SCOP koeficijent	4,2
Oblast rada tokom grejanja (W)	$-20\text{ °C} \leq T \leq 24\text{ °C}$
Procenjeno opterećenje grejanja (W)	2500
Nominalna ulazna snaga grejanja (W)	1027
Protok vazduha (ErP) (m ³ /h)	530/400/350
Kapacitet dehumifikacije (L/h)	-
Buka (dB(A)) - UJ	37.0/32.0/22.0/21
Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) - UJ	55
Dimenzije uređaja (mm) - UJ	802 k 200 k 295
Dimenzije ambalaže (mm) - UJ	875 × 285 × 380
Neto / Bruto težina (kg) - UJ	8.7/11.5
Buka (Db(A)) - VJ	56.0
Zapremina u standardnim uslovima (dB) - VJ	62

Frižider	R32
Razmak između zagrada (mm)	452
Dimenzije uređaja (mm) - VJ	720 × 270 × 495
Dimenzije ambalaže (mm) - VJ	835 × 300 × 540
Neto/ Bruto težina (kg) - VJ	23.7/25.5
Funkcije	EKO režim; 1V pripravnosti; Noćni režim; Funkcija uštede energije; Filter za prašinu; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikaz grešaka; Senzor curenja rashladnog sredstva; Auto ljujaška; 3D protok vazduha; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i kondenzator grejači; Hlađenje na -15°C; Grejanje na -20°C; Vi-Fi spreman;
Prečnik tečne fazne cevi	1/4"
Prečnik cevi gasne faze	3/8"
Maks. dužina cevi (m)	25
Maks. razlika u visini (m)	10
Unapred popunjena dužina cevi (m)	5
Medijum za frižider (g/m)	12
Tip uređaja	Podela zida
Boja uređaja	Beo
Garantni rok (mj)	60